



# Für Dichter! Und Denker!



## 1 setta® cryl

Gebrauchsfertige, elastoplastische Dichtungsmasse auf Acryl-Dispersionsbasis

**Produktbeschreibung:** Zur Abdichtung von gering dehnungsbelasteten Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, z.B. Holzfenster und -türen zum Baukörper, Fugen im Wand- und Deckenbereich, an Rolladenkästen und Sockelleisten. Überstreichbar nach Durchtrocknung.

**Eigenschaften:** Elastoplastisch, universell anstrichverträglich, überstreichbar, selbsthaftend auf vielen Untergründen ohne Primer, besonders gut verarbeitbar, kaum Auswaschungen beim Glätten. Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen. Bewegungsaufnahme 10 %.

**Anwendungsbereich:** Gering dehnungsbelastete Anschlussfugen. Im Innen- und Außenbereich, wie z. B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken.

**Gebinde:** 300 ml, 400 ml

**Farbtöne:** weiß, grau

## 2 setta® elast

Gebrauchsfertige, elastoplastische Dichtungsmasse auf Acryl-Dispersionsbasis

**Produktbeschreibung:** Zur Abdichtung von stark dehnungsbelasteten Fugen im Fassadenbereich, z.B. Kunststoff- und Metallfenster zum Baukörper, Fugen zwischen Fassadenplatten, Porenbetonbauteilen und an Wärmedämmverbund-Systemen.

**Eigenschaften:** Universell anstrichverträglich, elastisch selbsthaftend und sofort regenfest. Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer. Sehr gut verarbeitbar, alterungs- und witterungsbeständig. Universell überstreichbar im Porenbetonbereich und sofort regenfest, geruchsarm, Bewegungsaufnahme 25 %.

**Anwendungsbereich:** Stark dehnungsbelastete Fugen an Fenster, Fassade, Wärmeverbundsystemen und im Porenbetonbereich. Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. -Türen zum Baukörper.

**Gebinde:** 300 ml

**Farbton:** weiß

## 3 setta® riss

Gebrauchsfertige, elastoplastische Dichtungsmasse auf Acryl-Dispersionsbasis

**Produktbeschreibung:** Zur Abdichtung von Putz- und Mauerwerksrissen sowie gering dehnungsbelasteten Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

**Eigenschaften:** Überstreichbar, universell anstrichverträglich und selbsthaftend, mit Feinputzstruktur und geringem Schwund. Elastoplastisch, universell überstreichbar und anstrichverträglich, putzähnliche Oberflächenstruktur, geringer Schwund, ausziehbar in dünnen Schichten, alterungs- und witterungsbeständig, selbsthaften Bewegungsaufnahme 10 %.

**Anwendungsbereich:** Verschließen von Putz- und Mauerwerksrissen. Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

**Gebinde:** 300 ml

**Farbton:** altweiß

## 4 setta® sil

Gebrauchsfertige, elastische Dichtungsmasse auf Silicon-Basis, sauervernetzend

**Produktbeschreibung:** Zur Abdichtung von Fugen im Sanitär- und Nassbereich, z.B. Anschlussfugen zwischen Sanitärobjekten an Wand und Boden sowie Fugen im Glasbereich.

**Eigenschaften:** Elastisch, abriebfest, lichtecht, UV-beständig, alterungs- und witterungsbeständig, pilzhemmend ausgerüstet und leicht in der Verarbeitung.

**Anwendungsbereich:** Fugen im Sanitär- und Nassbereich nach dem IVD-Merkblatt Nr. 3. Abdichten an Badewannen, Brausetassen, Waschbecken und gefliesten Wänden. Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern.

**Gebinde:** 300 ml

**Farbtöne:** weiß, grau, transparent

## 5 setta® sil N

Gebrauchsfertige, elastische Dichtungsmasse auf Silicon-Basis, neutralvernetzend

**Produktbeschreibung:** Mit neuem speziellem Härtingssystem, zur Abdichtung von Fugen im Glasbereich, Versiegelungen von Holz- und Metallfenstern sowie im Sanitär und Fassadenbereich. Verträglich mit nahezu allen Baustoffen.

**Eigenschaften:** Verträglich auf allen vorhandenen Beschichtungssystemen, selbsthaftend, hoch elastisch, pilzhemmend ausgerüstet, UV-beständig und lichtecht, glättbar mit klarem Wasser. Elastisch, neutralvernetzend, anstrichverträglich und selbsthaftend auf allen Untergründen am Holzfenster, abriebfest und UV-beständig, lichtecht, alterungs- und witterungsbeständig, mit hohem Weißgrad pilzhemmend ausgerüstet, glättbar mit leicht entspanntem Wasser, geruchs-

arm und hoch standfest, entspricht DIN 18545 Teil 2, Gruppe E. Bewegungsaufnahme 25 %.

**Anwendungsbereich:** Glasversiegelung von Holz- und Metallfenstern, Anschlussfugen im Sanitär- und Bodenbereich.

**Gebinde:** 300 ml

**Farbtöne:** weiß, transparent

setta®  
Einfach besser.