



Unsere Farbwalzen										
Profiwalze No. 1										
Profiwalze No. 2										
Profiwalze No. 3 gepolstert										
Profiwalze No. 4										
Profiwalze No. 5										
Profiwalze No. 6										
Profiwalze No. 7										
Profiwalze No. 8 abgeschragter Seitenflor										
Lackierwalze Schaum										
Lackierwalze x-line 2.0										

Zu verarbeitendes Produkt*	Unsere Farbwalzen									
	Profiwalze No. 1	Profiwalze No. 2	Profiwalze No. 3 gepolstert	Profiwalze No. 4	Profiwalze No. 5	Profiwalze No. 6	Profiwalze No. 7	Profiwalze No. 8 abgeschragter Seitenflor	Lackierwalze Schaum	Lackierwalze x-line 2.0
Dispersionsfarbe	*	**			*			**		
Latexfarbe	**	*			*			**		
Isolierfarbe lösemittelhaltig				**						
Fassadenfarbe		*	**							
Haft- u. Grundierfarbe	*				**			**		
Tiefgrund lösemittelbasierend					*					
Putzgrund					*					
Streichputz pigmentiert	**	**								
Rollputz	*	**		**						
Rollspachtel		**								
Plastik-Kreativbeschichtung		**								
Metallschutz / Korrosionsschutz				**			**			
Vorlack / Primer				**					**	
Lack wasserbasierend						**				**
Lack lösemittelhaltig (VOC-konform)							**		**	**
2K-Beschichtung							**			
1K-Bodenbeschichtung	**	*								
2K-Bodenbeschichtung wasserb.						**				
2K-Bodenbeschichtung lösemittelh.				**			**			
Rollkleber für Designbeläge							**			
Parkettversiegelung							**			
Untergrund	glatt mit Streiflicht, z. B. Q4							**		
	glatt	**	*		**	**	**	**	**	**
	leicht rau	*	**	*	*	*				
	rau			**						





* Unsere Empfehlungen basieren auf Testergebnissen mit Produkten aus dem setta-Lieferprogramm.

* gut geeignet ** sehr gut geeignet



ANWENDUNGS- EMPFEHLUNGEN



	Unsere Pinselserien				
		X-line	X-line 2.0	Classic	Orel-Mix
Zu verarbeitendes Produkt*	Metallschutz / Korrosionsschutz		**	**	
	Vorlack / Primer		**	**	
	Lack wasserbasierend	**	**		
	Lack lösemittelhaltig (VOC-konform)		**	**	
	Dünnschichtlasur				**
	Dickschichtlasur				**

* gut geeignet ** sehr gut geeignet

* Unsere Empfehlungen basieren auf Testergebnissen mit Produkten aus dem setta-Lieferprogramm.

ANWENDUNGSTIPPS

- Alle Farb- und Lackierwalzen sollten vor Gebrauch gründlich ausgewaschen und ausgeschleudert werden. So werden evtl. vorhandene produktionsbedingte Flusen entfernt.
- Kleinwalzen können Sie vor Gebrauch auch einige Male über Klebeband rollen.
- Beachten Sie immer den Walzenkerndurchmesser: je größer der Kern, desto weniger spritzt es beim Abrollen und die Quadratmeterleistung ist höher.