

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100020

setta[®] KUNSTSTOFFSIEGEL

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Kunststoffsiegel ist ein farblos hochglänzender, seidenglänzender oder tuchmattter Einkomponenten-Kunststoff-Klarlack für den Innen- und Außenbereich. Für hochwertige Qualitätslackierungen auf Hart-, Weichhölzern, zur Versiegelung von Parkett- und Holzfußböden, zur schützenden Oberflächenbehandlung von Tischplatten, Vertäfelungen, Türen, etc.
Farblos, Einkomponenten PU-Alkyd-Kombisiegel.

EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNG:

Rasch trocknend, abrieb- und kratzfest, wetterbeständig und dauerelastisch bei leichter Verarbeitung. Verdünnen mit setta Terpentinersatz. Die Glanzgrade sind untereinander mischbar. Die Verarbeitung kann durch Streichen, Rollen und Spritzen (auch Airless) erfolgen.

Zum Schutz und zur Veredelung von Hart-, Weich- und tropischen Hölzern im Innenbereich. setta Kunststoffsiegel ist einfach zu verarbeiten und zeichnet sich durch schnelle Trocknung aus. setta Kunststoffsiegel ist eine abrieb- und kratz-feste Lackierung mit hoher Füllkraft und langer Haltbarkeit. Durch geruchsarme Lösemittel wenig Belästigung während der Verarbeitung.

GEBINDE:

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

FARBTÖNE:

farblos (hochglänzend, seidenglänzend und tuchmatt)

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft- Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30 % r. F. liegen.

VERDÜNNUNG:

setta Kunstharz-Verdünnung

WERKZEUG:

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

setta Kunstharz-Verdünnung

GEFSTOFFV:

Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dampf nicht einatmen.

VBF:

Entfällt nach § 2 (VbF)

GISBAU-CODE:

M-KH 03

Einkomponenten-Kunststofflack für innen und außen

BESONDERE HINWEISE:

setta Kunststoffsiegel vor der Verarbeitung gut aufrühren, um Glanzgradunterschiede zu vermeiden. Um Fleckenbildung durch Ausfiltern von Mattierungsmittel, insbesondere bei dunklen Hölzern, zu vermeiden, empfehlen wir stets mit setta Kunststoffsiegel glänzend, verdünnt, zu grundieren. Anstriche nicht zu satt auftragen. Ein Folgeanstrich sollte innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, da sonst aufgrund von Haftungsproblemen ein Zwischenanschliff erforderlich ist.

Bei Wand- und Deckenverkleidungen empfehlen wir die Rückseite ebenfalls zu grundieren, um Verwerfungen zu vermeiden. Bei tropischen Hölzern kann es durch Holzinhaltsstoffe zu Trocknungsverzögerungen oder -störungen kommen. Vorversuche sind zu empfehlen. Bei Paraffinhaltigen Untergründen kann es zu Trocknungsstörungen kommen.

Lagerung:

Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Entsorgung:

Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sonstiges:

Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie „Verarbeitung von Beschichtungsmitteln“ (VBG 23), das Merkblatt „Lösemittel“ (M 017) sowie die „Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507“ sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Str. 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221 / 95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA KUNSTSTOFFSIEGEL

| ANGABEN ZUM VERBRAUCH: | | SPRITZTECHNIK | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| | STREICHEN | ROLLEN | HOCHDRUCK | AIRLESS | NIEDERDRUCK | TAUCHEN/FLUTEN |
| Verdünnungsmengen in Volumen % | unverdünnt | | 5-10 % | nach Bedarf | 5-10 % | nach Bedarf |
| Verbrauchsmengen ml/m ² | 8-10 m ² /l | | 7-9 m ² /l | 7-9 m ² /l | | |

| HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN: | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|
| | MM-DÜSE | SPRITZWINKEL | DRUCK BAR | KREUZGÄNGE | DIN 4MM KONSTENZ |
| Hochdruck | 1,0-1,2 mm | | 3,0-3,5 bar | 1-2 | 25-30 s |
| Niederdruck | 1,2-1,5 mm | | | 1-2 | 25-30 s |
| Airless | 0,23-0,28 mm | | 160 bar | 1 | |

| TROCKNUNGSWERTE | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | STAUBTROCKEN | GRIFFEST | ÜBERSTREICHBAR | ÜBERSPRITZBAR | DURCHTROCKNUNG | VOLLBELASTBAR |
| Nach Stunden | (20°C/65 % r. F.) ca. 2 h | (20°C/65 % r. F.) 7-9 | (20°C/65 % r. F.) ca. 12 h | | (20°C/65 % r. F.) ca. 24 h | (20°C/65 % r. F.) 5-7 Tage |

| BESCHICHTUNGS-AUFBAU | |
|--|--|
| <p>Untergründe: Holz, Holzwerkstoffe, Parkett</p> <p>Untergrundvorbereitung: Die Restfeuchte des Holzes darf bei Weichhölzern 12 % und bei Harthölzern 15 % nicht übersteigen. Die Feuchtigkeitsmessung muss mittels Einschlagssonde in entsprechender Holztiefe gemessen werden. Der Untergrund muss sauber, staub-, fett- und wachsfrei sein. Altanstriche sind vorher anzuschleifen. Unbekannte Altanstriche sind auf Überstreichbarkeit zu prüfen. Durchgetrocknete Grund- und Zwischenanstriche sind stets anzuschleifen.</p> | |
| <p>Anstrichaufbau: Holz, Holzwerkstoffe, Parkett 1 x setta Kunststoffsigel glänzend, 10-20 % verdünnt mit Spezial-Verdünnung 68 1-2 x setta Kunststoffsigel, unverdünnt</p> | |
| <p>Überstreichbarkeit: Die Überarbeitung des vorherigen Anstriches sollte innerhalb von 24 Stunden erfolgen, da sonst ein Zwischenschliff nötig ist.</p> | |
| <p>Deklaration der Inhaltsstoffe: Alkydharze, Aliphaten, Additive</p> | |
| <p>EAK-Nummer: 080111 ADR/RID: Kein Gut der Klasse 3 WGK: 2</p> | |
| <p>Glanzgrad: Glänzend Seidenglänzend Tuffmatt</p> | |
| <p>Dichte: 0,900—0,920 g / cm³ bei 20°C</p> <p>Verpackung: 12 x 125 ml Dose 6 x 375 ml Dose 6 x 750 ml Dose 6 x 2,5 l Dose 10 l Eimer</p> | |



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Str. 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221 /95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de