

setta[®] MUR GLÄTTPUTZ

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta mur Glättputz ist eine spannungsfreie, faserverstärkte, weiße Füllspachtelmasse auf Gips-Kunststoff-Basis zum Glätten, Füllen und Putzen im Innenbereich. Neutrale Trägerschicht für alle üblichen Anstrich- und Klebesysteme. Eignet sich hervorragend zum Ausbessern, vollflächigen Glätten, zum Füllen von Rissen, Löchern und Unebenheiten auf Putz, Filigrandecken, Stein und Mauerwerk sowie zum Verfugen von spannungsfrei montierten Gipskarton- und Leichtbauplatten ohne den Einsatz von Bewehrungsstreifen.

EIGENSCHAFTEN:

Gute Adhäsion durch Kunststoffanteile, klumpenfreies Anrühren, dadurch leichte und zügige Verarbeitung, absolut spannungsfrei, daher keine Trockenrisse, nahtlose Übergänge durch zusammendruckbare Füllstoffe.

ANWENDUNG:

setta mur Glättputz ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u.ä. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz und Metall.

setta mur Glättputz ist bis auf Null ausziehbar und erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken, ohne einzusinken oder Risse zu bilden. Mit setta mur Glättputz erhält man optimale Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

GEBINDE:

5 kg, 25 kg

FARBTÖNE:

weiß

VERARBEITUNG:

Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und setta mur Glättputz einstreuen. Kräftig durchrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwenden, als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2-3 Minuten Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten lassen sich vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwamm Brett beseitigen. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Aufdrehen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit setta Tiefgrund LF zu grundieren.

VERDÜNNUNG:

entfällt

WERKZEUG:

Spachtel, Traufel, Glättkelle

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

mit Wasser

GEFSTOFFV:

entfällt

VBF:

entfällt

GISBAU-CODE:

Nicht klassifiziert



Zum Glätten, Füllen, Putzen
im Innenausbau

BESONDERE HINWEISE:

Trocken lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl o.ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit setta Tapetenablöser entfernen. Losen Putz entfernen.

Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit setta Tiefgrund LF vorbehandeln.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuaufgabe verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de