

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100055

setta[®] NITRO-UNIVERSAL- VERDÜNNER

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Nitro-Universal-Verdünner ist ein hochwertiges Lösemittelgemisch mit hohen Anteilen an echten Lösern.

EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNG:

Zum Verdünnen von Nitro-, Nitrokombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknenden und ofentrocknenden Kunstharzlacken, sowie luft- und ofentrocknenden Zaponlacken. Löst Neoprenkleber und entfernt deren Rückstände sowie Farb- und Fettflecken.

setta Nitro-Universal-Verdünner ist ein hochwertiger Verdünner, mit dem aufgrund der Zusammensetzung fast alle heute bekannten Lacke auf Zweikomponentenbasis verdünnt werden können. Die Zusammenstellung der Lösemittel ist so ausgewählt, daß selbst bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit ein Weißanlaufen oder Mattwerden der Lackierung ausgeschlossen ist. Ebenfalls besitzt dieser Verdünner eine hohe Lösekraft, durch die der Lack mit geringen Zusätzen gebrauchsfertig eingestellt wird, so daß mit weniger Spritzvorgängen eine höhere Schichtstärke erzielt wird. Außerdem gewährleistet setta Nitro-Universal-Verdünner durch seine ausgewählte Lösemittelkombination sehr gute Verlaufseigenschaften und einen hohen Glanz der Lackierung. setta Nitro-Universal-Verdünner enthält nur rückstandslos verdunstende Lösemittel. Eine Beeinflussung der Lackierung nach der Trocknung ist daher ausgeschlossen. setta Nitro-Universal-Verdünner enthält kein Methanol und kein Toluol und unterliegt deshalb nicht der Kennzeichnung nach GefStoffV. setta Nitro-Universal-Verdünner muss nicht mit dem Andreaskreuz gekennzeichnet zu werden.

ANWENDUNG:

setta Nitro-Universal-Verdünner kann grundsätzlich in der gesamten lackverarbeitenden Industrie verwendet werden, u. a. auch im holzverarbeitenden Gewerbe (Schreinereien, Tischlereien, zur Möbellackierung usw.). Aufgrund der mittleren Abdunstzeit ist die An- und Durchtrocknung der Anstrichstoffe relativ schnell.

setta Nitro-Universal-Verdünner läßt sich im Spritz-, Walz- und Streichverfahren sehr gut verarbeiten.

setta Nitro-Universal-Verdünner entspricht den neuesten Erkenntnissen auf dem Lösemittelsektor und wird laufend mit den zum Einsatz kommenden Lacksystemen überprüft.

GEBINDE:

500 ml, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 60 l, 200 l

FARB-TÖNE:

VERARBEITUNG:

VERDÜNNUNG:

WERKZEUG:

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

GEFSTOFFV:

leicht entzündlich, xi-reizend, enthält Aceton

VBf:

Gefahrenklasse A I

GISBAU-CODE:

M-VM 04



Verdünnungsmittel für Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknende und einbrennbare Kunstharzlacke

BESONDERE HINWEISE:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Leicht entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten.
Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Nicht in die Kanalisation und Grundwasser gelangen lassen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Behälter gut geschlossen halten.
An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
Die bei der Verarbeitung und beim Trocknen des damit verdünnten Lackes entstehenden Lösemitteldämpfe können explosiv sein.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Dichte: 0,809
ADR/RID: Klasse 3, Ziff. 3 b
UN-Nr.: 1993
Verdunstungszahl: 5 (Ether = 1)
Kennzeichnung gem.
Konsistenz: flüssig

Verpackung: 0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
http://www.vfg.net und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de