

setta[®] SCHNELLSPACHTEL

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Schnellspachtel ist eine weiße schnelltrocknende Spachtelmasse auf Acryl-Basis für Holz innen, mineralischen Untergründen und grundierten Blechen für innen und außen. Idealer Fleckspachtel. Kann ohne Grundierung überstrichen werden. Auftrag in einem Arbeitsgang bis 4 mm.

EIGENSCHAFTEN:

Gebrauchsfertig, gut füllend, ideal für Fleckspachtelung, schnelles Ausbessern von Löchern, aber auch zur Vollspachtelung auf kleinen Flächen geeignet. Bis auf null ausziehbar. Sehr gute Adhäsion, nass und trocken schleifbar.

BASIS:

Acrylat-Dispersion

FARBTÖNE:

weiß

VISKOSITÄT:

Standfest

SPEZ. – GEWICHT:

1,8 g/cm³

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Zwischen +10 und +20°C

TROCKENZEIT:

Je nach den herrschenden klimatischen Bedingungen ca. 1 Stunde pro 1 mm Schichtstärke

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Nach ca. 1 Stunde, je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima.

GEFSTOFFV:

Entfällt– Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

REINIGUNGSMITTEL:

Für nicht ausgehärtete Spachtelmasse: Wasser

LIEFERGEBINDE:

200 ml Tube

GISBAU-CODE:

M-DF 01



**Spachtel für Holz innen.
Für Beton und grundierte Bleche
innen und außen**

BESONDERE HINWEISE:

Lagerung:

Vor Frost schützen!
12 Monate lagerfähig

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA SCHNELLSPACHTEL

BESCHICHTUNGSaufbau

Eigenschaften:

Gebrauchsfertig, ideal für Fleckspachtelungen, schnelles Ausbessern von Löchern, bis 4 mm und Ungleichmäßigkeiten, aber auch für Vollspachtelungen auf kleineren Flächen. Bis auf null ausziehbar. Die materialspezifischen Eigenschaften ermöglichen eine gute Adhäsion, das Produkt ist sehr gut naß und trocken schleifbar und ermöglicht einen ansatzfreien Übergang zwischen Spachtelung und der übrigen Fläche. SETTA SCHNELLSPACHTEL kann bereits nach 1-2 Stunden geschliffen werden und es kann eine Vor-, oder direkt die Schlußlackierung erfolgen.

Verarbeitung:

Der Untergrund muß trocken und staubfrei sein. Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden. Nicht lackiertes Holz, insbesondere frisch gehobeltes, muß grundiert (SETTA COLL PA) werden. Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen. Die Spachtelmasse wird mit einem Spachtel aufgetragen und geglättet. Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 1 Stunde) kann die Masse geschliffen und überstrichen werden. Die Tube nach dem Gebrauch wieder schließen.

